

مشخصات الکترونیک

نوع کاربری :	<input type="checkbox"/> بچینگ	<input type="checkbox"/> پرکنی تک مرحله ای	<input type="checkbox"/> پرکنی دو مرحله ای	<input type="checkbox"/> شارژ و دشارژ مخزن
در حالت بچینگ :	تعداد فرمول :	تعداد مواد :	<input type="checkbox"/> تخلیه دستی	<input type="checkbox"/> تخلیه اتوماتیک
نوع فیدر (در حالت پرکنی) :	<input type="checkbox"/> ثقیلی	<input type="checkbox"/> تسمه نقاله	<input type="checkbox"/> ماردونی	<input type="checkbox"/> روتاری ولو
قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت ارسال اطلاعات :	<input type="checkbox"/> با فاصله کمتر از ۱۵ متر	<input type="checkbox"/> با فاصله بیش از ۱۵ متر	متراژ :	
فاصله اندیکاتور تا مخزن :	طول کابل مورد نیاز از اندیکاتور تا مخزن :			

سایر قابلیت های مورد نیاز :

نتیجه : (این قسمت توسط بخش کارشناسی پند تک تکمیل می شود.)

نوع مخزن :	<input type="checkbox"/> دستک دار	<input type="checkbox"/> پایه دار
نوع لودسل :	تناژ لودسل :	دقت توزین :
<input type="checkbox"/> بدون کیت		تعداد لودسل :
<input type="checkbox"/> با کیت	نوع کیت :	جنس کیت : <input type="checkbox"/> آهن گالوانیزه <input type="checkbox"/> استنلس استیل
نوع اندیکاتور :	تعداد رله مورد نیاز :	<input type="checkbox"/> 4-20 mA
طول کابل :	طول خرطومی :	
نام و امضاء تکمیل کننده فرم :		
تاریخ :		

DW-3-002-1